

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	均圧弁 (外部調整タイプ) Equalizing Valve (Adjust the Pressure While the Air Loading)		
型 式 Model	S G X - 4 0 Z T		
容 量 Capacity	下表による See the table below		
入口圧力範囲 Inlet Pressure	1 5 . 0	k P a	以下 or less
ローディング圧力 Loading Pressure	1 4 . 0	k P a	以下 or less
出口圧力調整可能範囲 Outlet Pressure Setting	ローディング圧力±0. 1 0 (Loading Pressure)		k P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	ローディング圧力+0. 6 0 (Loading Pressure)		k P a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	3 3 . 0	k P a
	出口側 Outlet	3 3 . 0	k P a
	カバー部 Cover	1 6 . 5	k P a
入口接続 Inlet Connection	R c 1 1 / 2		
出口接続 Outlet Connection	R c 1 1 / 2		
面間寸法 Spacing Dimension	1 8 0	m m	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0		℃
質量 Product Weight	約 Approx. 7		k g
取付姿勢 Mounting Direction	逆水平 Inverted horizontal		
備考 Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ローディング接続口径 : R c 3 / 4 (Loading Connection : Rc3/4)</li> </ul>		

$m^3/h$  (normal) : 比重 (Specific Gravity) 1

差 圧	$P_1 - P_2$ k P a					
	0. 5	1. 0	3. 0	5. 0	1 0	1 5
容 量 Capacity	2 8	4 0	7 0	9 0	1 2 5	1 5 5

DATE: Feb.14.2017

 **I.T.O株式会社**  
 [  **I.T.O Corporation** ]

東大阪市箱殿町10番4号  
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590