



※表示内容の間隔は1メートル以内とする
 「I・T・O BS3212:1991/2/6.3 HIGH PRESSURE LPG NA6P. 〓 WD. []」を白色にて表示。
 (製造年月略号) (白線)
 S及び製造年月、製造番号、製造事業者名称をレーザー刻印にて表示
 (例 S 240801オ)

20				
19				
18				
17	合格証票	1	テトロン	
16	シール	1	テトロン	
15	期限表示シール	1	テトロン	10年用(φ10)
14	オスネジニップル	1	C3604B	
13	LPG用高压ホース	1	NBR	
12	ソケット	2	SUS304	
11	Oリング	2	NBR	NOK S5
10	ストレーナ	1	SUS304-W1/2H	30メッシュ
9	スプリング	1	SUS304-WPB	
8	スプリング押エ	1	P O M	
7	Cピン	2	SUS304-WPB	
6	Oリング	1	NBR	NOK S3
5	弁体	1	POM	
4	Oリング	1	NBR	JISP10AHs80°
3	Sハンドル	1	C3604B	
2	ホースニップル	1	C3604B	
1	本体	1	C3604B	
番号	部 品 名	数量	材 質	摘 要

形 式	l	L
TIH-6-6S	569.8	650
TIH-6-10S	969.8	1050
TIH-6-12S	1119.8	1200

型 式	TIH-6					
品 名	張力式ガス放出防止型高压ホース					
組 立 図						
製 図			図 番			
2024年 8月26日			TIH-6A-S-J			
尺 度	図面サイズ	図 法	照 査	検 図	設 計	製 図
1:1	A3	第3角法	中東	高橋	岸田	岸田

I・T・O株式会社