

仕様書

Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	ガバナ Pressure Governor		
型式 Model	NMF-25-40		
容量 Capacity	200 m ³ /h (normal)	(比重: 0.65)※1 (Specific Gravity)	
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~0.99	MPa	
出口圧力 Outlet Pressure	0.15±0.03	MPa	
閉塞圧力 Lockup Pressure	出口設定圧力×1.3 (最小: 出口設定圧力+0.012) Outlet Pressure Setting × 1.3 (Minimum: Outlet Pressure Setting + 0.012)		以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.10	MPa
	出口側 Outlet	0.33	MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1.50	MPa
	出口側 Outlet	0.45	MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 10K 25A		フランジ (FF) Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 40A		フランジ (FF) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	285±3		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60		℃
質量 Product Weight	約 Approx. 17.2		kg
備考 Note	※1: 入口圧力0.30MPa時の20%オフセット流量です。 出口圧力調整可能範囲: 0.02~0.30MPa (スプリング交換要)		

DATE: Apr.28.2023

ITO株式会社

[**ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590