

# 仕様書

## Specification

項目 Item	内容 Specifications		
名称 Type	ガバナ Pressure Governor		
型式 Model	NMF-50-2		
容量 Capacity	300 m <sup>3</sup> /h (normal)	(比重: 0.65)※1	(Specific Gravity)
入口圧力 Inlet Pressure	50.0~100	kPa	
出口圧力 Outlet Pressure	10.0~30.0	kPa	
閉塞圧力 Lockup Pressure	出口設定圧力+12 Outlet Pressure Setting × 1.3 (Minimum: Outlet Pressure Setting + 12)		kPa 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	0.33	MPa
	出口側 Outlet	55.0	kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1.50	MPa
	出口側 Outlet	0.45	MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 10K 50A		フランジ (FF) Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 50A		フランジ (FF) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	350 ± 3		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5 ~ 60		°C
質量 Product Weight	約 Approx.		48.5 kg
備考 Note	※1: 入口圧力100 kPa、出口圧力30 kPa時の20%オフセット流量です。		

DATE: Apr.28.2023

 I.T.O株式会社

[  ITO Corporation ]

東大阪市箱殿町10番4号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590