

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	二段式一次用調整器 First Stage Regulator	
型 式 Model	AM-150	
容 量 Capacity	15 m ³ /h (normal) (比重: 1)	
設計圧力 Design Pressure	2.10	MP a
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~1.80	MP a
出口圧力 Outlet Pressure	0.057~0.083	MP a
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.095	MP a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	2.10 MP a
	出口側 Outlet	0.30 MP a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	3.30 MP a
	出口側 Outlet	0.80 MP a
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 2	
出口接続 Outlet Connection	R c 1 / 2	
面間寸法 Spacing Dimension	90	mm
設計温度範囲 Design Temperature Range	-5~60 °C	
常用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	5.0 kg
備考 Note	アンモニアガスは入口圧力1.0MP a以上使用禁止	

DATE: Feb.2.2023

ITO株式会社
[**ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590