

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	可変型自動切替式一体型調整器 Variable Automatic Changeover Regulator	
型 式 Model	A X - 1 0 B H 1	
容 量 Capacity	1 0 k g / h (C ₃ H ₈)	
入口圧力 Inlet Pressure	0 . 1 0 ~ 1 . 5 6	M P a
出口圧力 Outlet Pressure	3 . 5 0 ± 0 . 7 0	k P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	4 . 5 5	k P a 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	7 . 0 0 ~ 1 0 . 0 k P a
	吹き止まり Stop-to-discharge	6 . 0 0 ~ 1 0 . 0 k P a
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1 . 8 0 M P a
	出口側 Outlet	8 . 5 0 k P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2 . 7 0 M P a
	出口側 Outlet	0 . 3 0 M P a
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 2	
出口接続 Outlet Connection	R 3 / 4 (ユニオン) Union	
面間寸法 Spacing Dimension	ヨコ (W) 1 1 0 × タテ (H) 2 0 4 mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 2 5 ~ 6 0 ° C	
質量 Product Weight	約 Approx. 2 . 2 k g	
備考 Note	出口圧力調整範囲 3 . 5 0 ~ 5 . 5 0 k P a Applicable Outlet Pressure Range 閉塞圧力：設定圧力 × 1 . 3 0 Lockup Pressure : Set Point × 1 . 3 0	

DATE: Mar.24.2021

ITO株式会社

[**ITO Corporation**]

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590