

仕様書

Specification

項目 Item	内 容 Specifications	
名称 Type	可変型自動切替式一体型調整器 Variable Automatic Changeover Regulator	
型式 Model	AX-10BH2	
容量 Capacity	10 kg/h (C ₃ H ₈)	
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	5.50±1.10	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	7.15	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	9.00~12.0 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	8.00~12.0 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	14.0 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	Rc1/2	
出口接続 Outlet Connection	R3/4 (ユニオン) Union	
面間寸法 Spacing Dimension	ヨコ (W) 110×タテ (H) 204 mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 2.2 kg Approx.	
備考 Note	出口圧力調整範囲 5.50~10.0 kPa Applicable Outlet Pressure Range 閉塞圧力：設定圧力×1.30 Lockup Pressure : Set Point × 1.30	

DATE: Mar.24.2021

ITO株式会社

[**ITO Corporation**]

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590