

仕様書

Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	自動切替式一体型調整器 (中圧)		
型式 Model	AX-10M		
容量 Capacity	10kg/h (C ₃ H ₈)		
入口圧力 Inlet Pressure	0.20~1.56		MPa
出口圧力 Outlet Pressure	設定圧力(Set Point)±20%		MPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	設定圧力(Set Point)±30%		MPa 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80	MPa
	出口側 Outlet	0.15	MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70	MPa
	出口側 Outlet	0.80	MPa
入口接続 Inlet Connection	Rc1/2		
出口接続 Outlet Connection	Rc1/2 (ユニオン) Union		
面間寸法 Spacing Dimension	ヨコ (W) 150×タテ (H) 194 mm		
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C		
質量 Product Weight	約 Approx.	1.7	kg
補給開始圧力 Starting Pressure of Replenishment	0.20		MPa 未満 less
備考 Note	出口圧力調整範囲 0.01~0.09MPa Applicable Outlet Pressure Range		

DATE: Apr.6.2021

ITO株式会社

[**ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590