

# 仕 様 書

| 項 目     | 内 容                                     |               |
|---------|---|---------------|
| 名 称     | 自動切替式一体型調整器                             |               |
| 型 式     | AX-20B-4JTH                             |               |
| 容 量     | 20kg/h (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> ) |               |
| 入 口 圧 力 | 0.10~1.56                               | MPa           |
| 出 口 圧 力 | 2.55~3.30                               | kPa           |
| 閉 塞 圧 力 | 3.50                                    | kPa以下         |
| 安全弁作動圧力 | 吹き始め                                    | 5.60~8.40 kPa |
|         | 吹き止り                                    | 5.04~8.40 kPa |
| 気 密     | 入口側                                     | 1.80 MPa      |
|         | 出口側                                     | 5.50 kPa      |
| 耐 圧     | 入口側                                     | 2.70 MPa      |
|         | 出口側                                     | 0.30 MPa      |
| 入 口 接 続 | POL継手 (張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×2 1000mm×2) |               |
| 出 口 接 続 | Rc 3/4 (ユニオン)                           |               |
| 面 間 寸 法 | ヨコ301×タテ302                             | mm            |
| 使用温度範囲  | -25~60                                  | ℃             |
| 質 量     | 約5.3                                    | kg            |
| 補給開始圧力  | 0.10                                    | MPa未満         |
| 備 考     | 逆止弁アダプタ付                                |               |

2014年4月1日

**Ⓔ I・T・O株式会社**

東大阪市箱殿町10番4号

TEL : 072-981-3781 FAX : 072-987-6590