

仕 様 書

項 目	内 容		
名 称	親子式差圧自動切替式一体型調整器		
型 式	AX-30HLU-4JTS		
容 量	30kg/h (C ₃ H ₈)		
入 口 圧 力	0.10~1.56	MPa	
出 口 圧 力	2.55~3.30	kPa	
閉 塞 圧 力	3.50	kPa以下	
安全弁作動圧力	吹き始め	5.60~8.40	kPa
	吹き止り	5.04~8.40	kPa
気 密	入口側	1.80	MPa
	出口側	5.50	kPa
耐 圧	入口側	2.70	MPa
	出口側	0.30	MPa
入 口 接 続	POL継手(張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×2 1000mm×2)		
出 口 接 続	Rc 1(ユニオン)		
面 間 寸 法	ヨコ372.5×タテ322	mm	
使 用 温 度 範 囲	-25~60	℃	
質 量	約14.4	kg	
補 給 開 始 圧 力	0.10	MPa未満	
親調整器作動開始流量	0.4±0.38	kg/h	
子調整器最大流量	0.5	kg/h以下	
備 考	逆止弁アダプタ付		

2017年3月31日

Ⓢ I.T.O株式会社

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590