

# 仕 様 書

項 目	内 容		
名 称	親子式差圧自動切替式一体型調整器		
型 式	AX-30HLU-6TH		
容 量	30kg/h (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )		
入 口 圧 力	0.10~1.56	MPa	
出 口 圧 力	2.55~3.30	kPa	
閉 塞 圧 力	3.50	kPa以下	
安全弁作動圧力	吹き始め	5.60~8.40	kPa
	吹き止り	5.04~8.40	kPa
気 密	入口側	1.80	MPa
	出口側	5.50	kPa
耐 圧	入口側	2.70	MPa
	出口側	0.30	MPa
入 口 接 続	POL継手(張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×4 1000mm×2)		
出 口 接 続	Rc 1(ユニオン)		
面 間 寸 法	ヨコ1218.5×タテ322	mm	
使用温度範囲	-25~60	°C	
質 量	約17.7	kg	
補給開始圧力	0.10	MPa未満	
親調整器作動開始流量	0.4±0.38	kg/h	
子調整器最大流量	0.5	kg/h以下	
備 考			

2017年3月31日

**Ⓢ I.T.O株式会社**

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590