

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	親子式差圧二段式一体型調整器 Double Stage Regulator for Gas Leakage Detecting System	
型 式 Model	BRV-10AHL (POL)	
容 量 Capacity	10kg/h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.55~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	POL継手	
出口接続 Outlet Connection	親調整器 Main Regulator	Rc 3/4 または M42×2 (ユニオンねじ)
	子調整器 Sub Regulator	Rc 1/2
面間寸法 Spacing Dimension	(211)	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	5.9 kg
親調整器作動開始流量 Minimum Working Flow Rate of Main Regulator	0.4±0.38	kg/h
子調整器最大流量 Maximum Flow Rate of Sub Regulator	0.5	kg/h
備考 Note	※ガス放出防止器内蔵 (調整器の入口圧力を0.2MPaから1.0MPaまでとした時、調整器の容量を超え調整器解放流量以下の流量で閉止するもの)	

DATE: Apr.1.2014

Ⓢ I.T.O株式会社

[**Ⓢ I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590