

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	親子式差圧二段式一体型調整器 Double Stage Regulator for Gas Leakage Detecting System	
型 式 Model	BRV-10AHL (Rc1/4)	
容 量 Capacity	10kg/h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.55~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	Rc1/4	
出口接続 Outlet Connection	親調整器 Main Regulator	Rc3/4またはM42×2 (ユニオンねじ)
	子調整器 Sub Regulator	Rc1/2
面間寸法 Spacing Dimension	173	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	5.8 kg
親調整器作動開始流量 Minimum Working Flow Rate of Main Regulator	0.4±0.38	kg/h
子調整器最大流量 Maximum Flow Rate of Sub Regulator	0.5	kg/h
備考 Note	※ガス放出防止器内蔵 (調整器の入口圧力を0.2MPaから1.0MPaまでとした時、調整器の容量を超え調整器解放流量以下の流量で閉止するもの)	

DATE: Apr.1.2014

I.T.O株式会社

[**I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590