

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	二段式一体型調整器 Double Stage Regulator	
型 式 Model	BRV-20A	
容 量 Capacity	20kg/h : C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.55~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	Rc1/2	
出口接続 Outlet Connection	Rc3/4 ユニオン Union	
面間寸法 Spacing Dimension	(363) mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx. 2.9 kg	
備考 Note	※ガス放出防止器内蔵（調整器の入口圧力を0.2MPaから1.0MPaまでとした時、調整器の容量を超え調整器解放流量以下の流量で閉止するもの）	

DATE: Apr.1.2014

**I.T.O株式会社**

[ **I.T.O Corporation** ]

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590