

仕 様 書

Specification

| 項 目 Item | 内 容 Specifications | |
|--|--|-------------------|
| 名 称 Type | 二段式一体型調整器 Double Stage Regulator | |
| 型 式 Model | BRV-30A | |
| 容 量 Capacity | 30 kg/h : C ₃ H ₈ | |
| 入口圧力 Inlet Pressure | 0.07~1.56 | MPa |
| 出口圧力 Outlet Pressure | 2.55~3.30 | kPa |
| 閉塞圧力 Lockup Pressure | 3.50 | kPa 以下 or less |
| 安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure | 吹き始め Start-to-discharge | 5.60~8.40 kPa |
| | 吹き止まり Stop-to-discharge | 5.04~8.40 kPa |
| 気密 Air-Tightness Test | 入口側 Inlet | 1.80 MPa |
| | 出口側 Outlet | 5.50 kPa |
| 耐圧 Hydrostatic Test | 入口側 Inlet | 2.70 MPa |
| | 出口側 Outlet | 0.30 MPa |
| 入口接続 Inlet Connection | Rc1/2 | |
| 出口接続 Outlet Connection | Rc1 | ユニオン Union |
| 面間寸法 Spacing Dimension | 383.5 | mm |
| 使用温度範囲 Working Temperature Range | -25~60 °C | |
| 質量 Product Weight | 約 Approx. | 3.6 kg |
| 備考 Note | ※ガス放出防止器内蔵（調整器の入口圧力を0.2MPaから1.0MPaまでとした時、調整器の容量を越え調整器開放流量以下の流量で閉止するもの） | |

DATE: Apr.1.2014

I.T.O株式会社

〔 I.T.O Corporation 〕

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590