

# 仕様書 Specification

項目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	二段式一次用調整器 First Stage Regulator	
型 式 Model	BRV-50AM	
容 量 Capacity	50kg/h : C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	0.057~0.083	MPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.095	MPa 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.80 MPa
入口接続 Inlet Connection	Rc3/4	
出口接続 Outlet Connection	R3/4	
面間寸法 Spacing Dimension	169.5	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	1.7 kg
備考 Note	<p>※ガス放出防止器内蔵（調整器の入口圧力を0.2MPaから1.0MPaまでとした時、調整器の容量を越え二次用調整器の開放流量以下の流量で閉止するもの）</p> <p>※適合する二次用調整器：GL-50-2 ・入口側15A×20Aブッシング同梱</p>	

DATE: Jan.20.2021

**ITO株式会社**

[ **ITO Corporation** ]

東大阪市箱殿町10番4号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590