

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	高性能型二段式一体型調整器 Double Stage Regulator	
型 式 Model	BRVS-10A (POL)	
容 量 Capacity	10 kg/h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.55~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	POL継手	
出口接続 Outlet Connection	Rc3/4またはM42×2 (ユニオンねじ)	
面間寸法 Spacing Dimension	(211)	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 0.9 kg Approx.	
備考 Note	<p>※本製品は「液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示」の別表 調整器の項に定める I 類の基準に合格したものです。</p> <p>※ガス放出防止器内蔵 (調整器の入口圧力を 0.2 MPa から 1.0 MPa までとした時、調整器の容量を越え調整器開放流量以下の流量で閉止するもの)</p>	

DATE: Apr.1.2014

I.T.O株式会社

[**I.T.O Corporation**]

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590