

# 仕 様 書

項 目	内 容	
名 称	ガバナ	
型 式	BYNIK-50-2	
容 量	140m <sup>3</sup> /h (normal) (比重1.00) ※	
入 口 圧 力	0.025~0.15	MPa
出 口 圧 力	1.60~2.40	kPa
閉 塞 圧 力	2.50	kPa以下
ハイカット弁作動圧力	作動	閉塞圧力+ (入口圧力×0.015 最小5.0kPa)
	復帰	出口圧力降下による自動復帰
気 密	入口側	0.40 MPa
	出口側	55.0 kPa
耐 圧	入口側	1.50 MPa
	出口側	0.30 MPa
入 口 接 続	JIS 10K 50A フランジ	
出 口 接 続	JIS 10K 50A フランジ	
面 間 寸 法	267	mm
使 用 温 度 範 囲	-15~60	℃
質 量	約21	kg
備 考	※入口圧力0.1MPa 設定2kPa 20%オフセット流量 出口圧力調整範囲: 1.00~20.0kPa (スプリング交換要) 閉塞圧力: 設定出口圧力×1.25以下	

2016年 8月 19日

 **I.T.O株式会社**

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

## BYNIK-50-2 容量表

単位：m<sup>3</sup>/h(normal) 比重 1.00

入口圧力	出口設定圧力 (kPa)					
	2.00	2.80	5.00	10.0	15.0	20.0
0.025MPa	45	50	40	45	60	60
0.05MPa	70	70	50	70	80	80
0.07MPa	105	85	60	95	105	110
0.10MPa	140	115	80	120	145	150
0.15MPa	200	155	110	160	200	215

上表の容量は20%オフセット流量を示します。