

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	単段式調整器 Single Stage Regulator	
型 式 Model	C-20-1	
容 量 Capacity	20 kg/h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.30~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	J I S 20K 15A	フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	R c 1	ユニオン Union
面間寸法 Spacing Dimension	280	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	3.1 kg
備考 Note		

DATE: Apr.1.2014

Ⓢ I.T.O株式会社

〔 Ⓢ I.T.O Corporation 〕

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590