

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	可変型調整器 Variable Pressure Regulator		
型 式 Model	CM-100-H2		
容 量 Capacity	30 kg/h : C ₃ H ₈		
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~0.40		MPa
出口圧力 Outlet Pressure	0.032~0.048		MPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.05		MPa 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80	MPa
	出口側 Outlet	0.30	MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70	MPa
	出口側 Outlet	0.80	MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 20K 15A		フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 15A		フランジ Flange
面間寸法 Spacing Dimension	215		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-15~60		℃
質量 Product Weight	約 Approx.	3	kg
備考 Note	出口設定圧力可変範囲0~0.04MPa Outlet Pressure Adjustable Range 0~0.04MPa		

DATE: Feb.19.2016

Ⓢ I·T·O株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590