

仕様書

Specification

項目 Item	内容 Specifications						
名称 Type	緊急遮断弁						
型式 Model	CV-15F						
使用圧力 Working Pressure	2.40			MPa 以下 or less			
操作圧力 Operating Pressure	下記参照 See Below						
気密 Air-Tightness Test	遮断弁側	2.50			MPa		
	ダイヤフラム室側	0.60			MPa		
耐圧 Hydrostatic Test	遮断弁側	4.00			MPa		
	ダイヤフラム室側	0.60			MPa		
入口接続 Inlet Connection	JIS 20K 15A			フランジ Flange			
出口接続 Outlet Connection	JIS 20K 15A			フランジ Flange			
ダイヤフラム室	φ10銅管接続 Copper Tube(OD φ10)						
面間寸法 Spacing Dimension	110			mm			
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60			℃			
質量 Product Weight	約 Approx.			6.4		kg	
本体材質 Working Temperature Range	JIS B8270 (1993) FCD-S						
備考 Note	・操作圧力 (Operating Pressure)						
	使用流体圧力	0.3MPa	0.5MPa	0.7MPa	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
	操作エア圧力	0.1MPa	0.13MPa	0.15MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.35MPa

DATE: Aug.10.2017

 **I.T.O株式会社**
 [ **I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590