

仕様書 Specification

項目 Item	内 容 Specifications
名称 Type	感震遮断弁 Earthquake-Actuated Shut-Off Valve
型式 Model	EQ-80
容量 Capacity	800kg/h : C ₃ H ₈
使用圧力 Working Pressure	0.025~0.20 MPa
気密 Air-Tightness Test	0.30 MPa
耐圧 Hydrostatic Test	0.80 MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 10K 80A フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 80A フランジ Flange
センサ側接続 Sensor Side Connection	Φ8銅管 Copper Tube (ODφ8)
面間寸法 Spacing Dimension	320 mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60 °C
質量 Product Weight	約 52 kg Approx.
本体材質 Material of Body	FCD-S
備考 Note	作動方法：自ガス（供給圧力）作動方式 Tripping Method : Activated using the gas supply pressure 復帰方式：手動（リセットバルブ操作） Reset Method : Manual Operation by the Reset Valve

DATE: Oct.9.2020

ITO株式会社
[**ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590