

仕様書 Specification

項目 Item	内 容 Specifications	
名称 Type	感震遮断弁 Shut-off Valve	
型式 Model	EQH-20	
容量 Capacity	70kg/h : C ₃ H ₈	
使用圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
操作圧力 Operating Pressure	0.025~0.20	MPa
気密 Air-Tightness Test	遮断弁側 Shut-off Valve Side	1.80 MPa
	ダイヤフラム室側	0.30 MPa
耐圧 Hydrostatic Test	遮断弁側 Shut-off Valve Side	2.70 MPa
	ダイヤフラム室側	0.80 MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 20K 20A	フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 20K 20A	フランジ Flange
センサ側接続 Sensor Side Connection	Φ8銅管 Copper Tube (ODφ8)	
面間寸法 Spacing Dimension	120	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60	℃
質量 Product Weight	約 Approx.	6.6 kg
本体材質 Material of Body	FCD-S	
備考 Note		

DATE: Feb.19.2016

Ⓢ I·T·O株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590