

仕様書 Specification

項目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	感震遮断弁 Shut-off Valve	
型 式 Model	E Q H - 2 5	
容 量 Capacity	1 0 0 k g / h : C ₃ H ₈	
使用圧力 Inlet Pressure	0. 0 7 ~ 1. 5 6	M P a
操作圧力 Operating Pressure	0. 0 2 5 ~ 0. 2 0	M P a
気密 Air-Tightness Test	遮断弁側 Shut-off Valve Side	1. 8 0 M P a
	ダイヤフラム室側	0. 3 0 M P a
耐圧 Hydrostatic Test	遮断弁側 Shut-off Valve Side	2. 7 0 M P a
	ダイヤフラム室側	0. 8 0 M P a
入口接続 Inlet Connection	J I S 2 0 K 2 5 A	フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 2 0 K 2 5 A	フランジ Flange
センサ側接続 Sensor Side Connection	Φ 8 銅管 Copper Tube (ODφ8)	
面間寸法 Spacing Dimension	1 3 0	m m
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 5 ~ 6 0 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	7. 8 k g
本体材質 Material of Body	F C D - S	
備考 Note		

DATE: Feb.19.2016

Ⓢ I·T·O株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590