

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	二段式二次用調整器 Second Stage Regulator	
型 式 Model	G-36C-2	
容 量 Capacity	200 kg/h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0.025~0.10	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.30~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	0.30 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	0.80 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 10K 40A	フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	Rc2	ユニオン Union
面間寸法 Spacing Dimension	490	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60	℃
質量 Product Weight	約 Approx.	35 kg
備考 Note		

DATE: Dec.16.2016

Ⓢ I.T.O株式会社

[**Ⓢ I.T.O Corporation**]

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590