

仕 様 書

Specification

| 項 目 Item | 内 容 Specifications | |
|--|---|-------------------------|
| 名 称 Type | 単段式調整器 Single Stage Regulator | |
| 型 式 Model | G L - 5 0 - 1 | |
| 容 量 Capacity | 5 0 k g / h : C ₃ H ₈ | |
| 入口圧力 Inlet Pressure | 0 . 0 7 ~ 1 . 5 6 | M P a |
| 出口圧力 Outlet Pressure | 2 . 3 0 ~ 3 . 3 0 | k P a |
| 閉塞圧力 Lockup Pressure | 3 . 5 0 | k P a 以下 or less |
| 安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure | 吹き始め Start-to-discharge | 5 . 6 0 ~ 8 . 4 0 k P a |
| | 吹き止まり Stop-to-discharge | 5 . 0 4 ~ 8 . 4 0 k P a |
| 気密 Air-Tightness Test | 入口側 Inlet | 1 . 8 0 M P a |
| | 出口側 Outlet | 5 . 5 0 k P a |
| 耐圧 Hydrostatic Test | 入口側 Inlet | 2 . 7 0 M P a |
| | 出口側 Outlet | 0 . 3 0 M P a |
| 入口接続 Inlet Connection | J I S 2 0 K 2 5 A | フランジ Flange |
| 出口接続 Outlet Connection | R c 1 1 / 4 | ユニオン Union |
| 面間寸法 Spacing Dimension | 3 6 5 | m m |
| 使用温度範囲 Working Temperature Range | - 5 ~ 6 0 | ° C |
| 質量 Product Weight | 約 Approx. | 7 k g |
| 備考 Note | | |

DATE: Mar.30.2015

Ⓢ I·T·O株式会社

〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590