

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	二段式一次用調整器 First Stage Regulator		
型 式 Model	GM-1000		
容 量 Capacity	1000 kg/h : C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>		
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~1.56		MP a
出口圧力 Outlet Pressure	0.057~0.083		MP a
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.095		MP a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80	MP a
	出口側 Outlet	0.30	MP a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70	MP a
	出口側 Outlet	0.80	MP a
入口接続 Inlet Connection	J I S 20K 80A		フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 10K 80A		フランジ Flange
面間寸法 Spacing Dimension	440		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60		℃
質量 Product Weight	約 Approx.	145	kg
備考 Note			

DATE: Apr.1.2014

**Ⓢ I·T·O株式会社**  
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号  
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590