

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	二段式一次用調整器 First Stage Regulator		
型 式 Model	GMF-300		
容 量 Capacity	300 kg/h : C ₃ H ₈		
入口圧力 Inlet Pressure	0.10~1.56		MPa
出口圧力 Outlet Pressure	0.057~0.083		MPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.095		MPa 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80	MPa
	出口側 Outlet	0.30	MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70	MPa
	出口側 Outlet	0.80	MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 20K 40A		フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 40A		フランジ Flange
面間寸法 Spacing Dimension	350		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-5~60		℃
質量 Product Weight	約 Approx.	47.5	kg
備考 Note			

DATE: Apr.1.2014

Ⓢ I·T·O株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590