

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	二段式一次用調整器 First Stage Regulator		
型 式 Model	GMF - 5 0 0		
容 量 Capacity	5 0 0 k g / h : C ₃ H ₈		
入口圧力 Inlet Pressure	0. 1 0 ~ 1. 5 6		MP a
出口圧力 Outlet Pressure	0. 0 5 7 ~ 0. 0 8 3		MP a
閉塞圧力 Lockup Pressure	0. 0 9 5		MP a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1. 8 0	MP a
	出口側 Outlet	0. 3 0	MP a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2. 7 0	MP a
	出口側 Outlet	0. 8 0	MP a
入口接続 Inlet Connection	J I S 2 0 K 5 0 A		フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 1 0 K 5 0 A		フランジ Flange
面間寸法 Spacing Dimension	3 5 0		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 5 ~ 6 0		℃
質量 Product Weight	約 Approx.	4 8. 5	k g
備考 Note			

DATE: Apr.1.2014

Ⓢ I·T·O株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590