

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	高性能型二段式一体型調整器 Double Stage Regulator	
型 式 Model	H I T S - 8 - 2 J - T H	
容 量 Capacity	8 k g / h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0. 2 0 ~ 1. 5 6	M P a
出口圧力 Outlet Pressure	2. 5 5 ~ 3. 3 0	k P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	3. 5 0	k P a 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5. 6 0 ~ 8. 4 0 k P a
	吹き止まり Stop-to-discharge	5. 0 4 ~ 8. 4 0 k P a
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1. 8 0 M P a
	出口側 Outlet	5. 5 0 k P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2. 7 0 M P a
	出口側 Outlet	0. 3 0 M P a
入口接続 Inlet Connection	P O L 継手 (張力式ガス放出防止型高圧ホース 6 0 0 mm × 2) ・手締め JIS POL with Handwheel	
出口接続 Outlet Connection	検査孔付きボールガス栓 R c 1 / 2	
面間寸法 Spacing Dimension	ヨコ 1 9 6 × タテ 1 8 8. 5 mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 2 5 ~ 6 0 °C	
質量 Product Weight	約 2. 2 k g Approx.	
備考 Note	<p>※ 本製品は「液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示」の別表 調整器の項に定める I 類の基準に合格したものです。</p> <p>※ 逆止弁アダプタ付</p>	

DATE: Jul.2.2019

ITO 株式会社
[**ITO Corporation**]

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590