

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	圧力監視型漏えい検知装置 The Gas Leakage Detector of Pressure Monitor-Type	
型 式 Model	H L B - 5	
入口圧力 Inlet Pressure	0. 0 2 5 ~ 0. 1 0	M P a
出口圧力 Outlet Pressure	3. 2 0 ± 0. 1 0	k P a
容量 Capacity (Gas Type)	0. 2 k g / h ( C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	
閉塞圧力 Lockup Pressure	3. 5 0	k P a 以下 (or less)
検知流量 Minimum Detectable Flow Rate	5 ℓ / h ( C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	
検知圧力 Detected Pressure	流量ゼロ時	8. 0 0 ± 0. 5 0 k P a
	検知流量時	6. 0 0 ± 0. 2 5 k P a
	1 0 ℓ / h ( C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	5. 3 5 ± 0. 2 5 k P a
	1 8 ℓ / h ( C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	4. 6 0 ± 0. 4 0 k P a
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	0. 5 0 M P a
	出口側 Outlet	5. 5 0 k P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	0. 8 0 M P a
	出口側 Outlet	0. 3 0 M P a
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 4	
出口接続 Outlet Connection	R c 1 / 2	
表示装置接続	R c 1 / 4	
外観寸法 External Dimensions	ヨコ(W) 5 0 0 × タテ(H) 4 0 0 × オクユキ(D) 1 6 0 mm	
質量 Product Weight	約 Approx. 1 9. 0 k g	
備考 Note		

DATE: Apr.1.2014

**Ⓢ I·T·O 株式会社**

[ **Ⓢ I·T·O Corporation** ]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590