

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	可変型調整器 Variable Pressure Regulator	
型 式 Model	I - 7 2 - 2	
容 量 Capacity	5 k g / h : C ₃ H ₈	
入口压力 Inlet Pressure	0. 1 7 ~ 1. 5 6	M P a
出口压力 Outlet Pressure	0. 0 6 5 ~ 0. 0 8	M P a
閉塞压力 Lockup Pressure	0. 0 9	M P a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1. 8 0 M P a
	出口側 Outlet	0. 1 8 M P a
耐压 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2. 7 0 M P a
	出口側 Outlet	0. 8 0 M P a
入口接続 Inlet Connection	P O L 継手	
出口接続 Outlet Connection	R c 1 / 2	
面間寸法 Spacing Dimension	1 6 5	m m
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0 °C	
質量 Product Weight	約 Approx. 1 k g	
備考 Note	出口設定压力可変範囲 0. 0 1 ~ 0. 1 6 M P a Outlet Pressue Adjustable Range 0. 0 1 ~ 0. 1 6 M P a	

DATE: Dec.15.2016

Ⓢ I·T·O 株式会社
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590