

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	A A ガバナ Pressure Governor		
型 式 Model	N B G - 5 0 - M A - L		
容 量 Capacity	下表参照 Following Table		
入口圧力 Inlet Pressure	0. 7 0 ~ 0. 9 9		M P a
出口圧力 Outlet Pressure	0. 3 0 ~ 0. 5 5		M P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	設定圧力 + 0. 0 5 Outlet Pressure Setting + 0.05		M P a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1. 1 0	M P a
	出口側 Outlet	0. 7 3	M P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1. 5 0	M P a
	出口側 Outlet	0. 9 9	M P a
入口接続 Inlet Connection	J I S 1 0 K 5 0 A		フランジ (F F) Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 1 0 K 5 0 A		フランジ (F F) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	横 (W) 1 2 2 ± 3 × 縦 (H) 1 7 5 ± 3		m m
使用温度範囲 Working Temperature Range	0 ~ 6 0		°C
質量 Product Weight	約 Approx. 3 5		k g
ストレーナメッシュ数 The Number of Strainer Meshes	1 0 0		メッシュ Meshes
備考 Note			

容量表

単位 : m<sup>3</sup>/h (normal) 比重 0. 6 5

P1 MPa	オフセット流量								
	0. 3MPa設定			0. 4MPa設定			0. 55MPa設定		
	10%	15%	20%	10%	15%	20%	10%	15%	20%
0. 7	520	760	1000	600	870	1200	600	900	1220
0. 8	580	840	1110	670	970	1340	670	1000	1360
0. 9	660	960	1280	800	1210	1600	870	1320	1600

DATE: Apr.1.2014

**Ⓢ I·T·O 株式会社**  
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590