

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	A B ガバナ Pressure Governor	
型 式 Model	N B G - 5 0 L	
容 量 Capacity	別紙参照 See Attachment	
入口圧力 Inlet Pressure	0. 3 0 ~ 0. 9 9	M P a
出口圧力調整可能範囲 Outlet Pressure Setting	0. 0 2 ~ 0. 3 0	※ M P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	出口設定圧力 × 1. 3 (最小: 出口設定圧力 + 0. 0 1 2) Outlet Pressure Setting × 1.3 (Minimum: Outlet Pressure Setting + 0.012)	
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1. 1 0 M P a
	出口側 Outlet	0. 4 4 M P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1. 5 0 M P a
	出口側 Outlet	0. 6 0 M P a
入口接続 Inlet Connection	J I S 1 0 K 5 0 A	フランジ (F F) Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 1 0 K 5 0 A	フランジ (F F) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	横 (W) 1 2 2 ± 3 × 縦 (H) 1 7 5 ± 3	
使用温度範囲 Working Temperature Range	0 ~ 6 0 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	3 5 k g
ストレーナメッシュ数 The Number of Strainer Meshes	1 0 0	
備考 Note	※調整スプリングの交換が必要です。	

DATE: Apr.1.2014

**Ⓢ I·T·O 株式会社**  
〔 Ⓢ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

NBG-50 容量表

単位：m<sup>3</sup>/h (normal) ガス比重0.65

入口圧力 (MPa)	出口圧力設定 (MPa)																	
	0.03			0.06			0.10			0.15			0.20			0.30		
	10%	15%	20%	10%	15%	20%	10%	15%	20%	10%	15%	20%	10%	15%	20%	10%	15%	20%
0.30	250	390	430	310	470	550	400	540	700	500	680	830	460	630	760	430	550	700
0.40	280	390	430	320	470	560	470	610	770	610	770	840	610	780	810	430	550	700
0.50	320	410	480	370	490	640	550	710	900	730	920	1000	750	960	1000	540	750	950
0.60	320	410	510	380	500	700	550	710	910	730	920	1000	830	960	1000	660	860	950
0.70	300	450	560	420	550	810	610	780	1000	790	1000	1000	930	1000	1000	820	1000	1000
0.80	320	480	560	420	590	810	610	800	1000	790	1000	1000	930	1000	1000	900	1000	1000
0.90	350	540	580	440	700	830	630	860	1000	800	1000	1000	950	1000	1000	990	1000	1000