

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	ガバナ Pressure Governor	
型 式 Model	NGX-25-2	
容 量 Capacity	80 m ³ /h (normal) : 13A	
入口圧力 Inlet Pressure	0.03~0.10	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	1.40~2.90	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
自動復帰式昇圧防止装置 Auto Reset OPSO	作動圧力 Operating Pressure	閉塞圧力+ (入口圧力×0.015 最小5.0kPa) Lockup Pressure+(Inlet Pressure×0.015, Minimum5.0kPa)
	復帰 Reset Method	出口圧力降下による自動復帰 Resets automatically after outlet pressure resumes its normal range
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	0.40 MPa
	出口側 Outlet	55.0 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1.50 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	JIS 10K 25A	フランジ(FF) Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 32A	フランジ(FF) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	190	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-15~60 °C	
質量 Product Weight	約 Approx.	5.7 kg
ストレーナメッシュ数 The Number of Meshes	100	メッシュ Meshes
備考 Note	出口圧力調整範囲：1.00~30.0kPa (スプリング交換要) 閉塞圧力：出口設定圧力×1.25以下	

DATE: Apr.16.2018

 **I.T.O株式会社**
 [ **ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590