

# 仕様書 Specification

項目 Item	内容 Specifications
名称 Type	集合装置 MANIFOLD
型式 Model	PHW-10B
使用圧力 Working Pressure	1.56 MPa 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	1.80 MPa
耐圧 Hydrostatic Test	2.70 MPa
入口接続 Inlet Connection	Rc 1/4
出口接続 Outlet Connection	JIS 20K 15A フランジ Flange
全長 Overall Length	※950 mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C
質量 Product Weight	約 Approx. ※3.0 kg
備考 Note	<p>ナイロンコーティング塗装 集合装置2本で一式 ※片側のみの値 同梱品 架台：4個 六角ボルト・六角ナット・ばね座金：各8 平座金：16枚 フランジパッキン：2枚</p> <p>The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one) Bundled item Flange: 4 Bolt&amp;Nut&amp;Spring washer : For each 8 Washer : 16 Flange packing : 2</p> <p>適用法令: 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas</p>

DATE: Sep.19.2019

**ITO株式会社**

**ITO Corporation**

東大阪市箱殿町10番4号  
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590