

仕様書 Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	集合装置 MANIFOLD		
型式 Model	PHW-12FB		
使用圧力 Working Pressure	1.56	MPa	以下 or less
気密 Air-Tightness Test	1.80	MPa	
耐圧 Hydrostatic Test	2.70	MPa	
入口接続 Inlet Connection	Rc1/4		
出口接続 Outlet Connection	JIS 20K 15A	フランジ Flange	
端部接続 End Connection	JIS 20K 15A	フランジ Flange	
全長 Overall Length	※1200	mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60	℃	
質量 Product Weight	約 Approx.	※4.2	kg
備考 Note	<p>ナイロンコーティング塗装 集合装置2本で一式 ※片側のみの値 同梱品 架台：4個 六角ボルト・六角ナット・ばね座金：各16 平座金：32枚 フランジパッキン：4枚 フタフランジ：2枚</p> <p>The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one) Bundled item Flange: 4 Bolt&Nut&Spring washer : For each 16 Washer : 32 Flange packing : 4 Cover flange : 2</p> <p>適用法令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas</p>		

DATE: Sep.19.2019

ITO株式会社
ITO Corporation

東大阪市箱殿町10番4号
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590