

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	集合装置 MANIFOLD		
型 式 Model	PHW-20-16F		
使用圧力 Working Pressure	1. 56	MP a	以下 or less
気密 Air-Tightness Test	1. 80	MP a	
耐圧 Hydrostatic Test	2. 70	MP a	
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 4		
出口接続 Outlet Connection	J I S 20K 20A	フランジ Flange	
端部接続 End Connection	J I S 20K 20A	フランジ Flange	
全長 Overall Length	※1600	mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60	℃	
質量 Product Weight	約 Approx.	※6.4	k g
備考 Note	<p>ナイロンコーティング塗装 集合装置2本で一式 ※片側のみの値</p> <p>The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one)</p> <p>適用法令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas</p>		

DATE: Sep.19.2019

ITO株式会社

ITO Corporation

東大阪市箱殿町10番4号

10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590