

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	集合装置 MANIFOLD		
型 式 Model	P H W - 2 0 - 8 F		
使用圧力 Working Pressure	1. 5 6	M P a	以下 or less
気密 Air-Tightness Test	1. 8 0	M P a	
耐圧 Hydrostatic Test	2. 7 0	M P a	
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 4		
出口接続 Outlet Connection	J I S 2 0 K 2 0 A		フランジ Flange
端部接続 End Connection	J I S 2 0 K 2 0 A		フランジ Flange
全長 Overall Length	※ 8 0 0		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 2 5 ~ 6 0		℃
質量 Product Weight	約 Approx.	※ 4. 0	k g
備考 Note	<p>ナイロンコーティング塗装 集合装置 2 本で一式 ※片側のみの値</p> <p>The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one)</p> <p>適用法令: 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas</p>		

DATE: Sep.19.2019

**ITO 株式会社**

**ITO Corporation**

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号

10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590