仕　様　書
Specification

項　目 Item	内　　容 Specifications	
名　称 Type	集合装置 MANIFOLD	
型　式 Model	ＰＨＷ－６Ｂ	
使用圧力 Working Pressure	１．５６	ＭＰａ 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	１．８０	ＭＰａ
耐圧 Hydrostatic Test	２．７０	ＭＰａ
入口接続 Inlet Connection	Ｒｃ１／４	
出口接続 Outlet Connection	ＪＩＳ　２０Ｋ　１５Ａ	フランジ Flange
全長 Overall Length	※５５０	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	－２５～６０	℃
質量 Product Weight	約 Approx.　※２．０	ｋｇ
備考 Note	ナイロンコーティング塗装 集合装置２本で一式 ※片側のみの値 同梱品 架台：４個 六角ボルト・六角ナット・ばね座金：各８ 平座金：１６枚 フランジパッキン：２枚 The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one) Bundled item Flame:4 Bolt&Nut&Spring washer：For each 8 Washer：１６ Flange packing：２ 適用法令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas	

DATE: Sep.19.2019

㊫I･T･O株式会社

㊫ITO Corporation

東大阪市箱殿町１０番４号
10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590