仕　様　書
Specification

項　目 Item	内　　容 Specifications	
名　称 Type	集合装置 MANIFOLD	
型　式 Model	ＰHW－８ＦＢ	
使用圧力 Working Pressure	１．５６	ＭＰａ 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	１．８０	ＭＰａ
耐圧 Hydrostatic Test	２．７０	ＭＰａ
入口接続 Inlet Connection	Ｒｃ１／４	
出口接続 Outlet Connection	ＪＩＳ　２０Ｋ　１５Ａ	フランジ Flange
端部接続 End Connection	ＪＩＳ　２０Ｋ　１５Ａ	フランジ Flange
全長 Overall Length	※８００	mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	－２５～６０	℃
質量 Product Weight	約 Approx. ※３．２	ｋｇ
備考 Note	ナイロンコーティング塗装 集合装置２本で一式 ※片側のみの値 同梱品 架台：４個 六角ボルト・六角ナット・ばね座金：各１６ 平座金：３２枚 フランジパッキン：４枚 フタフランジ：２枚 The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one) Bundled item Flame:4 Bolt&Nut&Spring washer：For each １６ Washer：３２ Flange packing：４ Cover flange：２ 適用法令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas	

DATE: Sep.19.2019

㈱I･T･O株式会社

㈱ITO Corporation

東大阪市箱殿町１０番４号

10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590