

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	専用ガバナユニット (BLM) Governor Unit (BLM)	
型 式 Model	REGIT50-BLM	
入口圧力範囲 Inlet Pressure	0.06~0.30	MPa
出口圧力設定範囲 Outlet Pressure Adjustable Range	9.00~20.0※1	kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口部 Inlet	0.45 MPa
	出口部 Outlet	45.0 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口部 Inlet	0.33 MPa
	出口部 Outlet	32.0 kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	設定圧力×1.2 Setting Outlet Pressure × 1.2	
入口接続 Inlet Connection	JIS 10K 50A	フランジ (FF) Flange
出口接続 Outlet Connection	JIS 10K 100A	フランジ (FF) Flange
出入口芯々寸法 Spacing Dimension	300	mm
容 量 Capacity	別紙参照 See Attachment	
本体材質 Material of Body	FCD450	
安全器(リフ弁)作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	9.00~30.0	*1 kPa
手動復帰式遮断弁 Manual Reset OPSO	作動圧力 Operating Pressure	9.00~30.0 *1 kPa
	復帰 Reset Method	手動 (リセットボタン操作) による復帰 Reset by Manual(Reset Button Operation)
ストレーナメッシュ数 The Number of Meshes	100	メッシュ Meshes
ユニット寸法 Unit Size	幅(W)651×奥行(L)604×高さ(H)1010 mm	
備考 Note	※1: 出口圧力設定範囲は、仕様に見合ったスプリングの入れ替えが必要になります。	

DATE: Apr.16.2018

 **I・T・O株式会社**  
 [  **ITO Corporation** ]

東大阪市箱殿町10番4号  
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

BLMユニット容量表※2 比重：0.65

入口圧力 (Inlet Pressure) MPa	10kPa設定 (10kPa Setting) m <sup>3</sup> /h(normal)	15kPa設定 (15kPa Setting) m <sup>3</sup> /h(normal)	20kPa設定 (20kPa Setting) m <sup>3</sup> /h(normal)
0.06	275	280	275
0.10	330	420	420
0.15	520	770	560
0.20	560	660	650
0.30	634	760	780

※2 容量は10%オフセット時の値です。