

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	リリース弁 Relief Valve	
型 式 Model	S G - 3 6 A R A	
容 量 Capacity	9 0 m ³ /h (n o r m a l) 以上 (比重: 1) or more (Specific Gravity)	
安全弁作動圧力 Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	3 . 4 5 ~ 3 . 6 5 k P a
	吹き止まり Stop-to-discharge	3 . 0 0 k P a 以上 or more
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1 0 . 0 k P a
	出口側 Outlet	1 0 . 0 k P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1 5 . 0 k P a
	出口側 Outlet	1 5 . 0 k P a
入口接続 Inlet Connection	R c 2	
出口接続 Outlet Connection	R c 2	
面間寸法 Spacing Dimension	2 6 0 m m	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 5 ~ 6 0 °C	
質 量 Product Weight	約 3 7 k g Approx.	
備考 Note	・容量は、吹始圧力+ 0 . 3 5 k P a での値。 (Capacity rates determine when the pressure reaches 0.35kPa or higher then it starts discharging.)	

DATE: May.12.2016

Ⓜ I.T.O株式会社

[**Ⓜ I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590