

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	均圧弁 (外部調整タイプ) Equalizing Valve (Adjust the Pressure While the Air Loading)		
型 式 Model	S G X - 1 0 Z A T		
容 量 Capacity	下表による See the table below		
入口圧力範囲 Inlet Pressure	1 0 . 0	k P a	以下 or less
ローディング圧力 Loading Pressure	9 . 0 0	k P a	以下 or less
出口圧力調整可能範囲 Outlet Pressure Setting	ローディング圧力±0 . 1 0 (Loading Pressure)		k P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	閉塞機能なし Nothing		
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1 1 . 0	k P a
	出口側 Outlet	1 1 . 0	k P a
	カバー部 Cover	1 1 . 0	k P a
入口接続 Inlet Connection	R c 3 / 8		
出口接続 Outlet Connection	R c 3 / 8		
面間寸法 Spacing Dimension	6 6	m m	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0		℃
質量 Product Weight	約 Approx.		0 . 2 k g
取付姿勢 Mounting Direction	水平 Horizontal		
備考 Note	<ul style="list-style-type: none"> ・ローディング接続口径 : R c 1 / 8 (Loading Connection : Rc1/8) 		

		m^3/h (normal) : 比重 (Specific Gravity) 1				
差 圧 Differential Pressure	$P_1 - P_2$ k P a					
	0 . 5	1 . 0	3 . 0	5 . 0	1 0	
容 量 Capacity	1 . 5	2	4	5	7	

DATE : May. 30. 2017

Ⓢ I.T.O株式会社
〔 Ⓢ I.T.O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590