

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	リリース弁 Relief Valve	
型 式 Model	S G X - 4 0 N R	
容 量 Capacity	2 2 m <sup>3</sup> /h ( n o r m a l ) 以上 (比重: 1) or more (Specific Gravity)	
安全弁作動圧力 Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	4 . 0 0 ± 0 . 1 0 k P a
	吹き止まり Stop-to-discharge	3 . 5 0 k P a 以上 or more
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	2 2 . 0 k P a
	出口側 Outlet	2 2 . 0 k P a
入口接続 Inlet Connection	R c 1 1 / 2	
出口接続 Outlet Connection	R c 1 1 / 2	
面間寸法 Spacing Dimension	1 4 0 m m	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0 ° C	
質 量 Product Weight	約 Approx. 2 . 2 k g	
備考 Note	容量は、吹始圧力+0.5kPaでの値。 (Capacity rates determine when the pressure reaches 0.5kPa or higher then it starts discharging.) 調整可能範囲 (Pressure Setting Range) : 3.00~5.00kPa	

DATE: May.12.2016

**Ⓢ I·T·O株式会社**  
**[ Ⓢ I·T·O Corporation ]**

東大阪市箱殿町10番4号  
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590