

仕様書

Specification

項目 Item	内 容 Specifications				
名 称 Type	均圧弁 (外部調整タイプ) Equalizing Valve (Adjust the Pressure While the Air Loading)				
型 式 Model	S G X - 5 0 N Z T				
容 量 Capacity	下表による See the table below				
入口圧力範囲 Inlet Pressure	1 5 . 0 k P a 以下 or less				
ローディング圧力 Loading Pressure	1 4 . 0 k P a 以下 or less				
出口圧力調整可能範囲 Outlet Pressure Setting	ローディング圧力 ± 0 . 1 0 k P a (Loading Pressure)				
閉塞圧力 Lockup Pressure	ローディング圧力 + 0 . 6 0 k P a 以下 (Loading Pressure) or less				
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	3 3 . 0 k P a			
	出口側 Outlet	3 3 . 0 k P a			
	カバー部 Cover	1 6 . 5 k P a			
入口接続 Inlet Connection	R c 2				
出口接続 Outlet Connection	R c 2				
面間寸法 Spacing Dimension	2 2 0 mm				
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0 °C				
質量 Product Weight	約 4 . 7 k g Approx.				
取付姿勢 Mounting Direction	逆水平 Inverted horizontal				
備考 Note	・ローディング接続口径 : R c 1 (Loading Connection : Rc1)				

m^3/h (normal) : 比重 (Specific Gravity) 1

差 压	P ₁ - P ₂ k P a					
	0 . 5	1 . 0	3 . 0	5 . 0	1 0	1 4
容 量 Capacity	4 2	6 0	1 0 0	1 3 0	1 8 5	2 2 0

DATE: Jan.22.2016

⊕ I·T·O 株式会社
[**⊕ I·T·O Corporation**]

東大阪市箱殿町 10 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590