

# 仕様書

## Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	リリース弁 Relief Valve		
型式 Model	SGX-50R		
容量 Capacity	60 m <sup>3</sup> /h (normal) 以上 (比重: 1) or more (Specific Gravity)		
安全弁作動圧力 Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	4.00 ± 0.10	kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	3.50	kPa 以上 or more
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	22.0	kPa
	出口側 Outlet	22.0	kPa
入口接続 Inlet Connection	Rc2		
出口接続 Outlet Connection	Rc2		
面間寸法 Spacing Dimension	220 mm		
使用温度範囲 Working Temperature Range	-15 ~ 60 °C		
質量 Product Weight	約 Approx. 11.5 kg		
備考 Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 容量は、吹始圧力+0.5kPaでの値。 (Capacity rates determine when the pressure reaches 0.5kPa or higher then it starts discharging.)</li> <li>• 調整可能範囲：3.00～5.00kPa (Pressure Setting Range：3.00～5.00kPa)</li> </ul>		

DATE: May.12.2016

**Ⓢ I.T.O株式会社**  
[ **Ⓢ I.T.O Corporation** ]

東大阪市箱殿町10番4号  
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)  
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590