

# 仕 様 書

## Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	ガバナ Pressure Governor		
型 式 Model	S G X - 5 0		
容 量 Capacity	1 0 0 m <sup>3</sup> /h ( n o r m a l )		(比重：1) (Specific Gravity)
入口圧力 Inlet Pressure	5 . 0 0	k P a	
出口圧力 Outlet Pressure	1 . 7 0 ~ 2 . 2 0		k P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	2 . 9 5	k P a	以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	3 3 . 0	k P a
	出口側 Outlet	3 3 . 0	k P a
入口接続 Inlet Connection	R c 2		
出口接続 Outlet Connection	R c 2		
面間寸法 Spacing Dimension	2 2 0	mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0		℃
質 量 Product Weight	約 Approx. 1 2 . 5		k g
備考 Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入口圧力範囲：1 . 0 0 ~ 3 0 . 0 k P a (Inlet Pressure Range : 1.00~30.0kPa)</li> <li>・ 出口圧力調整範囲：0 . 5 0 ~ 2 0 . 0 k P a (スプリング交換要) (Applicable Outlet Pressure Range : 0.50~20.0kPa (Each spring has a different specific set point range within this range.))</li> </ul>		

DATE: May.12.2016

**Ⓢ I.T.O株式会社**

[ **Ⓢ I.T.O Corporation** ]

東大阪市箱殿町10番4号

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590