

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	ガバナ Pressure Governor		
型 式 Model	S G X - 8 0		
容 量 Capacity	2 0 0 m ³ /h (n o r m a l)		(比重：1) (Specific Gravity)
入口圧力 Inlet Pressure	5 . 0 0		k P a
出口圧力 Outlet Pressure	1 . 7 0 ~ 2 . 2 0		k P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	2 . 9 5		k P a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	6 6 . 0	k P a
	出口側 Outlet	6 0 . 0	k P a
入口接続 Inlet Connection	J I S 1 0 K 8 0 A		フランジ (R F) Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 1 0 K 8 0 A		フランジ (F F) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	5 6 0		m m
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 5 ~ 6 0		° C
質 量 Product Weight	約 Approx. 6 0		k g
備考 Note	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入口圧力範囲：1 . 5 0 ~ 6 0 . 0 k P a (Inlet Pressure Range : 1.50~60.0kPa) ・ 出口圧力調整範囲：1 . 0 0 ~ 2 0 . 0 k P a (スプリング交換要) (Applicable Outlet Pressure Range : 1.00~20.0kPa (Each spring has a different specific set point range within this range.)) ・ 出入口差圧：4 0 . 0 k P a 以下 (Differential pressure : 40.0kPa or less) 		

DATE: May.12.2016

Ⓢ I.T.O株式会社
[**Ⓢ I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590