

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications	
名 称 Type	高性能型単段式調整器 Single Stage Regulator	
型 式 Model	SHT-1B	
容 量 Capacity	1 kg/h : C ₃ H ₈	
入口圧力 Inlet Pressure	0.07~1.56	MPa
出口圧力 Outlet Pressure	2.30~3.30	kPa
閉塞圧力 Lockup Pressure	3.50	kPa 以下 or less
安全弁作動圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	吹き始め Start-to-discharge	5.60~8.40 kPa
	吹き止まり Stop-to-discharge	5.04~8.40 kPa
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80 MPa
	出口側 Outlet	5.50 kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70 MPa
	出口側 Outlet	0.30 MPa
入口接続 Inlet Connection	迅速継手 (カップリング)	
出口接続 Outlet Connection	迅速継手 (コンセント継手・弁内蔵型)	
面間寸法 Spacing Dimension	50.5×95 (下図H×L) mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	-25~60 °C	
質量 Product Weight	約 0.6 kg Approx.	
備考 Note	質量販売対応。 出口側にガス放出防止弁を内蔵。 ※本製品は「液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確認機器の設置等の細目を定める告示」の別表 調整器の項に定めるI類の基準に合格したものです。	

DATE: Mar.30.2018

 **I.T.O株式会社**
 [ **ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

